

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

### DoP N°1 LAMCO HPL COMPACT AE

1. Code d'identification unique du produit-type: **LAMCO HPL COMPACT AE**
2. Usages prévus: **Stratifié HPL utilisé comme revêtement intérieur des murs et plafonds**
3. Fabricant : **LAMICOLOR S.p.A, Via Roma 23 - 12030 Caramagna P.te (CN) – ITALIE**
4. Mandataire: **N.A.**
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **Système 1**
- 6a. Norme harmonisée: **EN 438-7:2005**  
Organisme notifié: **n° 0497: CSI S.p.A. - Viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE – MI – ITALIE**
- 6b. **N.A.**
7. Performances Déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances		Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	<b>B-s1,d0</b> 3,0 ≤ Epaisseur (mm) < 6,0 fixé sur un cadre métallique 6,0 ≤ Epaisseur (mm) ≤ 20,0 fixé avec n'importe quel système de montage		EN 438-7:2005 paragraphe 4.2
Résistance au feu	NPD		EN 438-7:2005 paragraphe 4.3
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD		EN 438-7:2005 paragraphe 4.4
Résistance à la fixation	3 mm – 250 N 4 mm – 1000 N 6 mm – 2000 N	8 mm – 3000 N 10 mm 4000 N	EN 438-7:2005 paragraphe 4.5
Isolement acoustique	NPD		EN 438-7:2005 paragraphe 4.6
Résistance à la flexion – traction (plafonds)	Passe		EN 438-7:2005 paragraphe 4.8
Résistance/Conductivité thermique	NPD		EN 438-7:2005 paragraphe 4.9
Émission de formaldéhyde	E1		EN 438-7:2005 paragraphe 4.11.1
Absorption acoustique	NPD		EN 438-7:2005 paragraphe 4.11.2
Durabilité	Passe – Résistance à l'immersion dans l'eau bouillante: ≥ degré 4 (≥ degré 3 pour les finitions brillantes) – Densité: ≥ 1,35 g/cm <sup>3</sup>		EN 438-7:2005 paragraphe 4.13.1

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: **N.A.**

Les performances du produit identifié ci-dessus (points 1) sont conformes aux performances déclarées (point 7). Conformément au règlement (EU) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus (point 3).

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Caramagna P.te: 17/07/2019

  
Roberto Gandino  
Chief Executive Officer