

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DoP N°2 LAMCO HPL COMPACT RE AE

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **LAMCO HPL COMPACT RE AE**
2. Usi previsti: **Laminato HPL utilizzato come rivestimento esterno di pareti e soffitti**
3. Fabbricante: **LAMICOLOR S.p.A, Via Roma 23 - 12030 Caramagna P.te (CN) – ITALIA**
4. Mandatario: **N.A.**
5. Sistema di VVCP (Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni): **Sistema 1**
- 6a. Norma armonizzata: **EN 438-7:2005**
Organismo notificato: **n° 0497: CSI S.p.A. - Viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE – MI – ITALIA**
- 6b. **N.A.**
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	B-s1,d0 6,0 ≤ Spessore (mm) ≤ 20,0 qualsiasi sistema di montaggio	EN 438-7:2005 paragrafo 4.2
Resistenza al fuoco	NPD	EN 438-7:2005 paragrafo 4.3
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	EN 438-7:2005 paragrafo 4.4
Resistenza al fissaggio	6 mm – 2000 N 8 mm – 3000 N ≥ 10 mm – 4000 N	EN 438-7:2005 paragrafo 4.5
Isolamento acustico	NPD	EN 438-7:2005 paragrafo 4.6
Resistenza a flessione – trazione (controsoffitti)	Passa	EN 438-7:2005 paragrafo 4.8
Resistenza/Conduktività termica	NPD	EN 438-7:2005 paragrafo 4.9
Resistenza allo shock termico	Passa	EN 438-7:2005 paragrafo 4.12
Durabilità	Passa – Resistenza alle condizioni umide: ≥ grado 4 Densità: ≥ 1,35 g/cm ³	EN 438-7:2005 paragrafo 4.13.2

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **N.A.**

La prestazione del prodotto sopra identificato (punto 1) è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate (punto 7). La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al Regolamento (EU) N° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato (punto 3).

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Caramagna P.te: 17/07/2019

Roberto Gandino
Amministratore Delegato

