

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DoP N°5 LAMCO HPL COMPACT RE STD

1. Code d'identification unique du produit-type: LAMCO HPL COMPACT RE STD
2. Usages prévus: Stratifié HPL utilisé comme revêtement extérieur des murs et plafonds
3. Fabricant : LAMICOLOR S.p.A, Via Roma 23 - 12030 Caramagna P.te (CN) – ITALIE
4. Mandataire: N.A.
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 3
6. Norme harmonisée: EN 438-7:2005

L'organisme notifié : CSI S.p.A. - Viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE – MI – ITALIE - n° 0497 a délivré le Certificat d'examen de type n° DE/4595.

7. Performances Déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	C-s1,d0 épaisseur $\geq 6,0$ fixé sur un cadre métallique	EN 438-7:2005 paragraphe 4.2
Résistance au feu	NPD	EN 438-7:2005 paragraphe 4.3
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD	EN 438-7:2005 paragraphe 4.4
Résistance à la fixation	6 mm – 2000 N 8 mm – 3000 N ≥ 10 mm – 4000 N	EN 438-7:2005 paragraphe 4.5
Isolement acoustique	NPD	EN 438-7:2005 paragraphe 4.6
Résistance à la flexion – traction (plafonds)	Passe	EN 438-7:2005 paragraphe 4.8
Résistance/Conductivité thermique	NPD	EN 438-7:2005 paragraphe 4.9
Résistance au choc thermique	Passe	EN 438-7:2005 paragraphe 4.12
Durabilité	Passe – Résistance à les conditions humides: $\geq$ degré 4 – Densité: $\geq 1,35$ g/cm ³	EN 438-7:2005 paragraphe 4.13.2

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: N.A.

Les performances du produit identifié ci-dessus (points 1) sont conformes aux performances déclarées (point 7). Conformément au règlement (EU) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus (point 3).

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Caramagna P.te: 0107/2026

Roberto Gandino

General Manager

LAMICOLOR S.p.A.

Il Direttore Generale

Roberto Gandino