

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP N°5 LAMCO HPL COMPACT RE STD

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: LAMCO HPL COMPACT RE STD
2. Usi previsti: Laminato HPL utilizzato come rivestimento esterno di pareti e soffitti
3. Fabbrikante: LAMICOLOR S.p.A, Via Roma 23 - 12030 Caramagna P.te (CN) – ITALIA
4. Mandatario: N.A.
5. Sistema di VVCP (Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni): Sistema 3
6. Norma armonizzata: EN 438-7:2005
L'organismo notificato: CSI S.p.A. - Viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE – MI – ITALIA - n° 0497: ha rilasciato il Certificato di esame del tipo n° DE/4595
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	C-s1,d0 spessore $\geq 6,0$ montaggio su telaio metallico	EN 438-7:2005 paragrafo 4.2
Resistenza al fuoco	NPD	EN 438-7:2005 paragrafo 4.3
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	EN 438-7:2005 paragrafo 4.4
Resistenza al fissaggio	6 mm – 2000 N 8 mm – 3000 N ≥ 10 mm – 4000 N	EN 438-7:2005 paragrafo 4.5
Isolamento acustico	NPD	EN 438-7:2005 paragrafo 4.6
Resistenza a flessione – trazione (controsoffitti)	Passa	EN 438-7:2005 paragrafo 4.8
Resistenza/Conduktività termica	NPD	EN 438-7:2005 paragrafo 4.9
Resistenza allo shock termico	Passa	EN 438-7:2005 paragrafo 4.12
Durabilità	Passa – Resistenza alle condizioni umide: $\geq$ grado 4 Densità: $\geq 1,35$ g/cm ³	EN 438-7:2005 paragrafo 4.13.2

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: N.A.

La prestazione del prodotto sopra identificato (punto 1) è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate (punto 7). La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al Regolamento (EU) N° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato (punto 3).

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Caramagna P.te: 01/07/2026

Roberto Gandino

Direttore Generale

LAMICOLOR S.p.A.

Il Direttore Generale

Roberto Gandino