

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DoP N°3 LAMCO HPL COMPACT STD

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **LAMCO HPL COMPACT STD**
2. Usi previsti: **Laminato HPL utilizzato come rivestimento interno di pareti e soffitti**
3. Fabbricante: **LAMICOLOR S.p.A, Via Roma 23 - 12030 Caramagna P.te (CN) – ITALIA**
4. Mandatario: **N.A.**
5. Sistema di VVCP (Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni): **Sistema 3**
- 6a. Norma armonizzata: **EN 438-7:2005**
Organismo notificato: n° **0497: CSI S.p.A. - Viale Lombardia, 20 - 20021 BOLLATE – MI – ITALIA**
- 6b. **N.A.**
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	C-s1,d0 spessore ≥ 6,0 montaggio su telaio metallico	EN 438-7:2005 paragrafo 4.2
	D-s2,d0 3,0 ≤ spessore < 6,0 montaggio telaio metallico	
Resistenza al fuoco	NPD	EN 438-7:2005 paragrafo 4.3
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	EN 438-7:2005 paragrafo 4.4
Resistenza al fissaggio	6 mm – 2000 N 8 mm – 3000 N ≥ 10 mm – 4000 N	EN 438-7:2005 paragrafo 4.5
Isolamento acustico	NPD	EN 438-7:2005 paragrafo 4.6
Resistenza a flessione – trazione (controsoffitti)	Passa	EN 438-7:2005 paragrafo 4.8
Resistenza/Conduktività termica	NPD	EN 438-7:2005 paragrafo 4.9
Rilascio di formaldeide	E1	EN 438-7:2005 paragrafo 4.11.1
Assorbimento acustico	NPD	EN 438-7:2005 paragrafo 4.11.2
Durabilità	Passa – Resistenza immersione acqua bollente: ≥ grado 4 (≥ grado 3 per finiture lucide) - Densità: ≥ 1,35 g/cm ³	EN 438-7:2005 paragrafo 4.13.1

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **N.A.**

La prestazione del prodotto sopra identificato (punto 1) è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate (punto 7). La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al Regolamento (EU) N° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato (punto 3).

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:


Roberto Gandino
Amministratore Delegato

Caramagna P.te: 01/09/2020